

贵州省铜仁第一中学水电、五金物资零星采购询价清单

序号	物品名称	参数要求	单位	品牌/厂商	单价	备注
1	灯 泡	额定功率: 20W ; 额定电压: 220V/50Hz;额定光通量:2000lm; 色温: 6500K	只			
2	灯 泡	额定功率: 30W ; 额定电压: 220V/50Hz;额定光通量:3000lm; 色温: 6500K	只			
3	直筒泡	额定功率: 9.5W ; 额定电压: 220V/50Hz;额定光通量:1000lm; 色温: 6500K	只			
4	T5荧光灯管	功率: 8W; 长度: ≈288mm; 色温: 6500k	只			
5	T5荧光灯管	功率: 28W; 长度: ≈1163.2; 色温: 6500k	支			
6	投光灯	额定功率: 50W; 额定电压: 220V; 防水等级: IP65; 色温: 6500K; 显色指数: ≥80	个			
7	投光灯	额定功率: 100W; 额定电压: 220V; 防水等级: IP65; 色温: 6500K; 显色指数: ≥80	个			
8	平板灯	尺寸: 596*596; 功率: ≥36W; 色温: 6500K; 功率因素: 0.9; 显色指数 ≥80; 光通量: 2700lm; 无可视频闪	个			
9	路灯头	额定功率: 100W; 额定电压: 220V; 防水等级: IP65; 色温: 6500K; 显色指数: ≥80; 驱动类型: 隔离驱动	个			
10	灯 头	螺口规格: E27; 螺口材质: 铜; 外壳材质: 阻燃PVC	个			
11	灯 贴	额定功率: 24W ; 额定电压: 220V/50Hz;额定光通量:2300lm; 色温: 6500K	个			
12	LED球泡	功率: 5W; 灯头接口: E27; 色温: 6500K	只			
13	T5LED灯管	功率: 14W; 长度: ≈1163.2; 色温: 6500k	支			
14	T8LED灯管	功率: 20W; 长度: ≈1163.2; 色温: 6500k	支			
15	T8一体支架灯	额定功率: 20W ; 额定电压: 220V/50Hz;尺寸: 1200cm; 材质: PC+铝; 色温: 6500K; 其他: 内置插头	支			
16	空气开关	产品极数: 1P; 额定电流: 32A; 产品功能: 过载保护、短路保护	只			
17	空气开关	产品极数: 1P; 额定电流: 63A; 产品功能: 过载保护、短路保护	只			
18	空气开关	产品极数: 1P; 额定电流: 100A; 产品功能: 过载保护、短路保护	只			
19	空气开关	产品极数: 2P; 额定电流: 32A; 产品功能: 过载保护、短路保护	只			
20	空气开关	产品极数: 2P; 额定电流: 63A; 产品功能: 过载保护、短路保护	只			
21	空气空开	产品极数: 4P; 额定电流: 32A; 产品功能: 过载保护、短路保护	只			
22	空气空开	产品极数: 4P; 额定电流: 63A; 产品功能: 过载保护、短路保护	只			
23	漏电保护开关	产品极数: 2P; 额定电流: 32A; 产品功能: 漏电保护、过载保护、短路保护	只			
24	漏电保护开关	产品极数: 2P; 额定电流: 63A; 产品功能: 漏电保护、过载保护、短路保护	只			
25	暗装墙壁开关	规格: 86型; 控位: 单开; 控路: 双控; 额定电流: 10A; 面板材质: PC阻燃	只			
26	暗装墙壁开关	规格: 86型; 控位: 双开; 控路: 双控; 额定电流: 10A; 面板材质: PC阻燃	只			
27	暗装墙壁开关	规格: 86型; 控位: 三开; 控路: 双控; 额定电流: 10A; 面板材质: PC阻燃	只			
28	暗装墙壁开关	规格: 86型; 控位: 四开; 控路: 双控; 额定电流: 10A; 面板材质: PC阻燃	只			
29	定时器 开关	额定电压: AC220V; 最大负载: ≥1100W	个			
30	明装墙壁插座	规格: 86型五孔; 额定电流: 10A; 最大负载: 2500W; 面板材质: PC阻燃	只			
31	明装墙壁插座	规格: 86型三孔; 额定电流: 16A; 最大负载: 3500W; 面板材质: PC阻燃	只			
32	暗装墙壁插座	规格: 86型五孔; 额定电流: 10A; 最大负载: 2200W; 面板材质: PC阻燃	只			
33	暗装墙壁插座	规格: 86型三孔; 额定电流: 16A; 最大负载: 3500W; 面板材质: PC阻燃	只			
34	明装墙壁开关座	规格: 86型; 控位: 单开; 控路: 双控; 额定电流: 10A; 面板材质: PC阻燃	只			
35	插 排	型号: GN603;线长: 1.8米	个			
36	插 排	型号: GN216;线长: 3米	个			
37	插 排	型号: GN603;线长: 3米	个			

贵州省铜仁第一中学水电、五金物资零星采购询价清单

序号	物品名称	参数要求	单位	品牌/厂商	单价	备注
38	插排	型号: GN406D; 线长: 3米	个			
39	插排	型号: GN406D; 线长: 无线	个			
40	吊扇	尺寸: 1400mm; 功率: 100W; 挡位: 五挡调速; 电机线圈: 纯铜线	台			
41	楼顶扇	尺寸: 16寸; 功率: 55W; 挡位: 五挡调速; 电机线圈: 纯铜线	台			
42	调速器	规格: 86型暗装; 调速方式: 无极调速; 额定功率: 300W	只			
43	塑壳断路器	极数: 4P; 额定电流: 160A; 产品功能: 过载保护、短路保护	个			
44	塑壳断路器	极数: 4P; 额定电流: 250A; 产品功能: 过载保护、短路保护	个			
45	塑壳断路器	极数: 4P; 额定电流: 400A; 产品功能: 过载保护、短路保护	个			
46	塑壳断路器	极数: 4P; 额定电流: 630A; 产品功能: 过载保护、短路保护	个			
47	铜芯电线	规格: 1.5mm ² ; 型号: 单股硬芯(BV); 长度: 100米; 3C认证, 国标	卷			
48	铜芯电线	规格: 1.5mm ² ; 型号: 多股硬芯(BV); 长度: 100米; 3C认证, 国标	卷			
49	铜芯电线	规格: 2.5mm ² ; 型号: 单股硬芯(BV); 长度: 100米; 3C认证, 国标	卷			
50	铜芯电线	规格: 4mm ² ; 型号: 多股软芯(BVR); 长度: 100米; 3C认证, 国	卷			
51	铜芯电线	规格: 6mm ² ; 型号: 多股软芯(BVR); 长度: 100米; 3C认证, 国	卷			
52	铜芯电线	规格: 2*1.5mm ² ; 型号: 软电缆(RVV); 长度: 100米; 3C认证, 国	卷			
53	铜芯电线	规格: 2*2.5mm ² ; 型号: 软电缆(RVV); 长度: 100米; 3C认证, 国	卷			
54	铜芯电线	规格: 2*4mm ² ; 型号: 软电缆(RVV); 长度: 100米; 3C认证, 国	卷			
55	铜芯电线	规格: 2*6mm ² ; 型号: 软电缆(RVV); 长度: 100米; 3C认证, 国	卷			
56	线卡	带钉, 规格: 10mm; 材质: 线卡本体PE, 钉子Q195钢, 100颗/包	包			
57	护套线	材质: 铜芯, 规格: 2*0.75mm ² ; 型号: 软电缆(RVV); 长度: 100米	卷			
58	电胶布	电压等级: ≤600V; 长度: 18米; 其他: 阻燃、高粘	个			
59	二插头	额定电压: 220V/50Hz最大承载电流: ≥10A	个			
60	三插头	额定电压: 220V/50Hz最大承载电流: ≥10A	个			
61	三插头	额定电压: 220V/50Hz最大承载电流: ≥16A	个			
62	交流接触器	额定电压: AC220V/AC380V; 额定电流: 25A	个			
63	交流接触器	额定电压: AC220V/AC380V; 额定电流: 35A	个			
64	交流接触器	额定电压: AC220V/AC380V; 额定电流: 60A	个			
65	交流接触器	额定电压: AC220V/AC380V; 额定电流: 100A	个			
66	高压防水胶布	绝缘电压: 5KV; 长度: 5米; 工作温度: -10℃-80℃	个			
67	PVC线管	规格: DN32, 长度: 3.8米, 壁厚: ≥1.9mm	条			
68	PVC线管	规格: DN25, 长度: 3.8米, 壁厚: ≥1.6mm	条			
69	PVC线管	规格: DN20, 长度: 3.8米, 壁厚: ≥1.4mm	条			
70	线槽	规格: 24*14 (A型), 长度: 2.6米	条			
71	线槽	规格: 39*19 (A型), 长度: 2.6米	条			
72	PE管	尺寸: DN50, 壁厚4.6mm, 长度: 6米, 公称压力: 1.6MPa	条			
73	PE管	尺寸: DN63, 壁厚5.8mm, 长度: 6米, 公称压力: 1.6MPa	条			
74	PE管	尺寸: DN75, 壁厚6.8mm, 长度: 6米, 公称压力: 1.6MPa	条			
75	PE管	尺寸: DN110, 壁厚10.0mm, 长度: 6米, 公称压力: 1.6MPa	条			
76	PPR管	规格: DN20, 壁厚2.8mm, 长度: 4米	条			
77	PPR管	规格: DN25, 壁厚3.5mm, 长度: 4米	条			
78	PPR管	规格: DN32, 壁厚4.4mm, 长度: 4米	条			
79	PPR管	规格: DN40, 壁厚5.5mm, 长度: 4米	条			
80	PPR管	规格: DN50, 壁厚6.9mm, 长度: 4米	条			
81	PPR管	规格: DN63, 壁厚8.2mm, 长度: 4米	条			
82	PPR管	规格: DN75, 壁厚9.8mm, 长度: 4米	条			
83	PPR管	规格: DN90, 壁厚11.8mm, 长度: 4米	条			

贵州省铜仁第一中学水电、五金物资零星采购询价清单

序号	物品名称	参数要求	单位	品牌/厂商	单价	备注
84	PPR 管	规格:DN110,壁厚10.0mm,长度:4米	条			
85	PVC 管	规格: DN50*1.8mm*3.8m	条			
86	PVC 管	规格: DN75*2.0mm*3.8m	条			
87	PVC 管	规格: DN110*2.8mm*3.8m	条			
88	下水管	尺寸: 80cm,材质: 全新塑料	条			
89	不锈钢软管	材质: 304不锈钢,尺寸: 60cm	条			
90	PPR截止阀	规格: DN20,阀芯材质: 铜	个			
91	PPR截止阀	规格: DN25,阀芯材质: 铜	个			
92	PPR截止阀	规格: DN32,阀芯材质: 铜	个			
93	PPR截止阀	规格: DN40,阀芯材质: 铜	个			
94	PPR截止阀	规格: DN50,阀芯材质: 铜	个			
95	PPR截止阀	规格: DN63,阀芯材质: 铜	个			
96	PPR截止阀	规格: DN75,阀芯材质: 铜	个			
97	PPR截止阀	规格: DN110,阀芯材质: 铜	个			
98	PPR铜阀芯	尺寸: DN25,阀芯材质: 铜,手轮: 铸铁	个			
99	PPR铜阀芯	尺寸: DN32,阀芯材质: 铜,手轮: 铸铁	个			
100	PPR铜阀芯	尺寸: DN50,阀芯材质: 铜,手轮: 铸铁	个			
101	PPR铜阀芯	尺寸: DN63,阀芯材质: 铜,手轮: 铸铁	个			
102	弹性阀门	型号: Z45X-16Q II-B,尺寸: DN100,公称压力: 1.6MPa	个			
103	弹性阀门	型号: Z45X-16Q II-B,尺寸: DN150,公称压力: 1.6MPa	个			
104	消音止回阀	尺寸: DN100,材质: 铸铁,连接方式: 法兰,阀门结构形式: 立式	个			
105	浮球阀	规格: DN50,阀体: 铜,浮球: 304不锈钢	套			
106	三角阀	尺寸: DN15,材质: 不锈钢,阀芯: 陶瓷	个			
107	冲洗阀	尺寸: DN25,材质: 铜,阀芯: 陶瓷	个			
108	PPR内丝三通	规格: DN20*1/2	个			
109	PPR内丝三通	规格: DN25*1/2	个			
110	PPR外丝三通	规格: DN20*1/2	个			
111	PPR外丝三通	规格: DN25*1/2	个			
112	PPR三通	规格: DN20	个			
113	PPR三通	规格: DN25	个			
114	PPR三通	规格: DN32	个			
115	PPR三通	规格: DN40	个			
116	PPR三通	规格: DN50	个			
117	PPR三通	规格: DN63	个			
118	PPR三通	规格: DN50*32	个			
119	PE三通	尺寸: DN110,安装方式: 热熔对接	个			
120	活接三通	规格: DN15,材质: 铜	个			
121	PVC三通	规格: DN50,其他: 国标	个			
122	PVC三通	规格: DN75,其他: 国标	个			
123	PVC三通	规格: DN110,其他: 国标	个			
124	PPR弯头	规格: DN20	个			
125	PPR弯头	规格: DN25	个			
126	PPR弯头	规格: DN32	个			
127	PPR弯头	规格: DN40	个			
128	PPR弯头	规格: DN50	个			
129	PPR弯头	规格: DN63	个			
130	PPR弯头	规格: DN75	个			
131	PPR弯头	规格: DN90	个			
132	PPR弯头	规格: DN110	个			
133	PVC弯头	规格: DN50,其他: 国标	个			
134	PVC弯头	规格: DN75,其他: 国标	个			
135	PVC弯头	规格: DN110,其他: 国标	个			
136	PE弯头	尺寸: DN110,安装方式: 热熔对接	个			
137	PPR直接	规格: DN20	个			

贵州省铜仁第一中学水电、五金物资零星采购询价清单

序号	物品名称	参数要求	单位	品牌/厂商	单价	备注
138	PPR直接	规格: DN25	个			
139	PPR直接	规格: DN32	个			
140	PPR直接	规格: DN40	个			
141	PPR直接	规格: DN50	个			
142	PPR直接	规格: DN63	个			
143	PPR直接	规格: DN75	个			
144	PPR直接	规格: DN90	个			
145	PPR直接	规格: DN110	个			
146	PVC直接	规格: DN50,其他: 国标	个			
147	PVC直接	规格: DN75,其他: 国标	个			
148	PVC直接	规格: DN110,其他: 国标	个			
149	PVC存水弯	规格: DN50,其他: 国标	个			
150	PVC存水弯	规格: DN75,其他: 国标	个			
151	PVC存水弯	规格: DN110,其他: 国标	个			
152	PPR内丝弯头	规格: DN20*1/2	个			
153	PPR内丝弯头	规格: DN25*1/2	个			
154	PPR外丝弯头	规格: DN20*1/2	个			
155	PPR外丝弯头	规格: DN25*1/2	个			
156	PPR内丝直接	规格: DN20*1/2	个			
157	PPR内丝直接	规格: DN25*1/2	个			
158	PPR内丝直接	规格: DN32*1/2	个			
159	PPR内丝直接	规格: DN32*3/4	个			
160	PPR内丝直接	规格: DN40*1.2寸	个			
161	PPR内丝直接	规格: DN50*1.5寸	个			
162	PPR外丝活接	规格: DN50*1.5寸	个			
163	PVC加长伸缩节	规格: DN50,其他: 国标	个			
164	PVC加长伸缩节	规格: DN75,其他: 国标	个			
165	PVC加长伸缩节	规格: DN110,其他: 国标	个			
166	抢修节	规格: DN110,材质: 铸铁 长:300mm,螺丝强度: 8.8	个			
167	抢修节	规格: DN160,材质: 铸铁, 长:300mm,螺丝强度: 8.8	个			
168	快接	规格: DN20	个			
169	快接	规格: DN25	个			
170	法兰盘	尺寸: DN110,材质: 铸铁	个			
171	法兰盘	尺寸: DN160,材质: 铸铁	个			
172	PE法兰套	尺寸: DN110,安装方式: 热熔对接	个			
173	PE法兰套	尺寸: DN160,安装方式: 热熔对接	个			
174	单冷龙头	材质: 不锈钢,阀芯: 陶瓷	个			
175	下水器	下水方式: 翻板式,台盆孔径: 42- 60mm之间材质: 不锈钢+塑料	个			
176	加长水龙头	规格: DN15,材质: 304不锈钢,长 度: 30CM	个			
177	水龙头芯子	材质: 全铜,阀芯: 陶瓷	个			
178	冲洗阀铜芯子	材质: 全铜,阀芯: 陶瓷	个			
179	不锈钢水龙头手柄	材质: 304不锈钢,其他: 配螺丝、 贴片	个			
180	防盗门全铜锁芯	规格: 90P,材质: 全铜,钥匙: 铁	个			
181	防盗门把手	材质: 304不锈钢,规格: 27CM*8cm	个			
182	防盗门锁体	规格: 30*240,材质: 不锈钢,锁 柱: 圆形	个			
183	室内门锁体	规格: 小50,材质: 不锈钢	个			
184	室内门锁芯	规格: 70,材质: 全铜	个			
185	抽屉滑轨	尺寸: 10寸,材质: 高碳钢,精钢钢 珠	付			
186	底盒修复器	适用类型: 86型,材质: 不锈钢	个			
187	玻璃门地弹簧	开孔尺寸: 305*108*41mm,适合门 重: ≥130KG	套			
188	不锈钢大挂锁	尺寸: 50mm,材质: 304不锈钢	个			
189	PVC大瓶胶水	容量: 500ML	瓶			
190	丁基胶带	规格: 10CM*5M	个			
191	玻璃胶	容量: 260ML,类型: 透明、瓷白, 其他: 快干、防霉	支			
192	免钉胶	容量: 330ML,其他: 高强度粘合	支			

贵州省铜仁第一中学水电、五金物资零星采购询价清单

序号	物品名称	参数要求	单位	品牌/厂商	单价	备注
193	结构胶	容量: 590ML, 颜色: 瓷白、黑色、灰色, 其他: 耐候、粘结力强、可室外使用	支			
194	发泡胶	净含量: 750ml, 克重: 900G,	瓶			
195	乳胶漆	规格: 18L, 颜色: 白色, 适用范围: 室内外	桶			
196	除锈剂	容量: 450ml, 净克重: 280g	瓶			
197	稀释剂	容量: 12L	桶			
198	手喷漆	容量: 350ml, 净克重: 235g	瓶			
199	胶垫	尺寸: DN100, 材质: 橡胶	个			
200	生料带	规格: 16*0.1mm, 长度: 20M	个			
201	钢丝绳	规格: 4MM, 材质: 钢丝绳包塑	米			
202	腻子粉	规格: 20KG, 其他: 防腐抗碱	包			
203	螺 丝	规格: 16*100, 强度: 8.8	套			
204	木 螺 丝	规格: 25/30/35, 重量: 500G	盒			
205	钻尾螺丝	长度: 16mm, 重量: 700G	盒			
206	膨胀螺丝	尺寸: 10*80mm, 标准: 正国标	盒			
207	不锈钢麻花钻头	规格: 6mm*93mm, 材质: 含钴	支			
208	不锈钢角码	材质: 304不锈钢, 厚度1.5MM, 其他: 6孔	个			
209	不锈钢脚撑	材质: 304不锈钢, 高度: 10CM	个			
210	电锤钻头	规格: 6mm方柄, 尺寸: 140mm	支			
211	电锤钻头	规格: 8mm方柄, 尺寸: 150mm	支			
212	电锤钻头	规格: 10mm方柄, 尺寸: 150mm	支			
213	电锤钻头	规格: 12mm方柄, 尺寸: 150mm	支			
214	偏心钻	规格: 6mm	个			
215	铆钉枪	尺寸: 17寸	把			
216	铆 钉	规格: 5*16, 重量: 500G	盒			
217	风 批	规格: 150mm, 其他: 强磁	个			
218	钉 锤	规格: 0.5KG, 手柄: 木柄	把			
219	钢 钉	规格: 50, 60, 100; 颜色: 白色镀锌, 重量: 400G	盒			
220	铁 钉	规格: 40, 50, 60, 70	斤			
221	钳 子	规格: 8寸, 等级: 工业级	把			
222	管 钳	规格: 14寸, 等级: 工业级,	把			
223	美工刀	规格: 18MM, 刀架材质: 包胶	把			
224	螺丝刀	规格: 6*150MM, 等级: 工业级	把			
225	插 销	尺寸: 6寸, 材质: 不锈钢	个			
226	门 栓	尺寸: 12寸, 材质: 不锈钢	个			
227	抱 箍	规格: 200mm, 材质: 304不锈钢	个			
228	反 扣	尺寸: 4寸, 材质: 304不锈钢	套			
229	毛 刷	规格: 5寸; 材质: 羊毛	个			
230	滚 筒	规格: 9寸,	个			
231	抗撕裂布	规格: 20CM*20M, 材质: 复合长纤维	卷			
232	木工锯片	规格: 110*1.8*20, 锯齿: 40T	张			
233	内六角扳手	规格: 9件套中长, 材质: S2合金钢	套			
234	屋顶防水膏	规格: 18KG, 其他: 渗透力强, 粘结牢靠, 弹性好	桶			
235	感应数显电笔	型号: 2897+, 测量范围: AC12-400V	支			
236	多功能活动扳手	规格: 12寸, 等级: 工业级	把			